



Как се сменя преден
лагер главина на **FIAT**
Doblo Комби (119_, 223_)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.2, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.9 D, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.4, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Комби (119_, 223_) 1.3 JTD 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – FIAT DOBLO КОМБИ (119_, 223_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 36
- Гаечен накрайник №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска отвертка
- Върток
- Чук
- Плоско длето
- Комплект дорници за втулки и лагери
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: лагер главина – FIAT Doblo Комби (119_, 223_). AUTODOC препоръчва:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил FIAT Doblo Комби (119_, 223_).
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – FIAT DOBLO КОМБИ (119_, 223_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. FIAT Doblo Комби (119_, 223_)

5

Отстранете колелото.

**6.1**

Развийте крепежните елементи на скобата на спирачния апарат.

**6.2**

Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

**7**

Премахнете спирачният апарат заедно със скобата му.



Смяна на: лагер главина – FIAT Doblo Комби (119_, 223_).
Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

8

Разсъединете закрепването на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте права отвертка.



9

Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте тръбен ключ №12. Изполвайте тресчотен ключ.



10

Демонтирайте спирачния диск.

**11**

Разхлабете фиксиращата гайка на главината на колелото. Използвайте плоско длето за метал.
Използвайте чук.

12

Развийте гайката на главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №36.

**13**

Развийте гайката, закрепваща кормилния накрайник към шенкела. Използвайте тръбен ключ №17.
Използвайте тресчотен ключ.

**14**

Отделете кормилния накрайник от шенкела. Използвайте скоба за шарнири.



15

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

**16**

Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

**17**

Премахнете крепежните болтове. Използвайте чук.

18

Отсъединете шарнира от шенкела.

19

Демонтирайте полуоската от главината на колелото.

20

Развийте закрепването на датчика на ABS от шенкела. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

21


Демонтирайте датчина на ABS от шенкела.

**22**

Освободете крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

23


Демонтирайте шенкела, заедно с главината.

**24**

Избийте главината на колелото от вътрешната гrivна на лагера. Използвайте чук.

25

Демонтирайте зегерката от шенкела. Използвайте права отвертка.

**26**

Избийте лагера на главината на колелото.

**27**

Набийте новия лагер в шенкела.

**28**

Поставете зегерката в шенкела. Използвайте права отвертка.



29

Пресовайте главината във вътрешната гривна на лагера.

30

Монтирайте шенкела с поставената главина.

**31**

Монтирайте крепежните болтове.

32

Използвайте лост тип кози крак. Монтирайте полуоската към главината на колелото.

**33**

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

**34**

Поставете датчика на ABS на шенкела и го закрепете. Използвайте тръбен ключ №10.



35

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте върток.



36

Набийте фиксиращата гайка на главината. Използвайте клин. Използвайте чук.



37

Монтирайте спирачния диск и го закрепете. Използвайте тръбен ключ №12.



38

Използвайте тресчотен ключ.



39.1

Монтирайте спирачният апарат заедно със скобата му.



39.2

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №12.

**39.3**

Използвайте динамометричен ключ. Спазвайте препоръчителната сила на затягане.

**40**

Фиксирайте закрепването на спирачния маркуч към амортизора.

**41**

Съединете кормилния накрайник към шенкела и го стегнете. Използвайте тръбен ключ №17.

Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

**42**

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

43

Монтирайте колелото.



Смяна на: лагер главина – FIAT Doblo Комби (119_, 223_). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

44

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



45

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.

46

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.