



Как се сменя филтър
купе на **OPEL Astra G**
Caravan (T98) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 (F35), OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.7 CDTI,
OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.4 16V, OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – OPEL ASTRA G
CARAVAN (T98). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 7
- Торкс отвертка T20
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)


Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Caravan (T98). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – OPEL Astra G Caravan (T98).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.




2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицерията от замърсяване.



3

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



4

Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Caravan (T98). Съвет:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

5

Откачете конектора за лампата на жабката.



6

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.



7

Демонтирайте капака на поленовия филтър.



8

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Caravan (T98). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

9

Почистете монтажното място на филтъра за купе.



10

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Caravan (T98). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Caravan (T98). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Поставете капака на филтъра.



12

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.



13

Включете конектора на лампата за жабката.




14

Поставете жабката.



15

Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



16

Премахнете кърпата.



17

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



18

Включете запалването.

19

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.