



Как се сменя филтър  
купе на **VAUXHALL**  
**СОМВО Mk II (C)**  
**фургон/комби (F25)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.7 CDTI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VAUXHALL COMBO MK II  
(С) ФУРГОН/КОМБИ (F25) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



• Торкс отвертка T25

• Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VAUXHALL COMBO МК II (C) ФУРГОН/КОМБИ (F25). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте Torx T25.



**4**

Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

**5**

Премахнете лявата решетка под чистачките.

**6**

Почистете монтажното място на филтъра за купе.

**7**

Демонтирайте крепежа на поленовия филтър.

**8**

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филtroелемент.



## Смяна на: филтър купе – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25).

Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

9

Поставете в корпуса новия филtroелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.



## Смяна на: филтър купе – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25).

AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25).
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

10

Монтирайте крепежа на поленовия филтър.




11

Монтирайте лявата решетка под чистачките.



12

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



13

Завийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте Torx T25.



14

Включете запалването.

15

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16

Изключете запалването.

17

Премахнете покривалото на калника.

18

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!**

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.