



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**VAUXHALL Vectra Mk II**  
**(C) Седан (Z02)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02) 3.0 CDTi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

Смяна на: чистачки за кола – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02).

Инструментите, които ще ви трябват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VAUXHALL VECTRA MK II (C) СЕДАН (Z02). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Подгответе новите чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



**3**

Притиснете фиксатора.

**4**

Отстранете перото от рамото на чистачката.



### Смяна на: чистачки за кола – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02).

#### Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

**5**

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Седан (Z02).  
Професионалистите препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гumenото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА  
ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.