



Как се сменя горивен  
филтър на **VW Fox**  
**Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 16V

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW FOX ХЕЧБЕК  
(5Z1, 5Z3, 5Z4). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Кръстата отвертка
- Плоска Отвертка
- Съд за течности

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VW Фох Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW FOX ХЕЧБЕК (5Z1, 5Z3, 5Z4). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капачката на резервоара за гориво.



2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

4


Подгответе съда за течности.



**5** Почистете горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.




**6** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



Смяна на: горивен филтър – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



8

Демонтирайте горивния филтър.



9

Сложете касетата на стария филтър в съда.

10

Поставете новия горивен филтър.

Смяна на: горивен филтър – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC препоръчва:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4).


11

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



12

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.




13

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



14

Спуснете автомобила.




15

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

16


Затворете капака на резервоара.



Смяна на: горивен филтър – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**17** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**18** Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.