



ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi, FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от
конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – FORD FIESTA JA8 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ N°12
- Гаечен накрайник N° 12
- Гаечен накрайник N° 15
- Дълга ударна вложка N°19
- Динамометричен ключ
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Fiesta JA8 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Ford Fiesta JA8 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1



Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2



Застопорете колелата с клинове.

3



Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

4



Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5



Развийте болтовете на колелото.

**Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8.
AUTODOC препоръчва:**

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6




Отстранете колелото.

7



Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

8



Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ N° 12.

9



Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

10



Демонтирайте супорта.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

11



Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

12



Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

13



Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат.
Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте върток.

14



Демонтирайте планката на спирачния апарат.

15



Демонтирайте спирачния диск.

16



Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

17



Монтирайте спирачния диск.

18



Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

19


Монтирайте планката на спирачния апарат. Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 61 Nm.

20


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8.
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

21



Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

22




Монтирайте спирачните накладки.

23




Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

24



Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

25



Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26



Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Ford Fiesta JA8

27



Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

28



Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

29



Премахнете криковете и клиновете.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – Ford Fiesta JA8. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

30



Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

AUTODOC препоръчва:

- Ford Fiesta JA8 – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

31



Затворете капака на двигателя.

**БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?**

ДА

НЕ



СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ
ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ




AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ




КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD



СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ



ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA JA8**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА FORD FIESTA JA8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ



i За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.